

PV FEU : 08-A-097

FEU : EI<sub>2</sub> 30 - Recto/ Verso



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bâti 2100 à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'ép. 150mm mini Huisserie à bancher en tôle 15/10 <sup>e</sup> pour murs de 110 à 300mm Bâti à sceller en tôle 20/10 <sup>e</sup> pour mur d'épaisseur 110mm mini Huisserie enrobante en tôle 20/10 <sup>e</sup> pour scellement dans : <ul style="list-style-type: none"> <li>cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm</li> <li>cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150mm mini</li> </ul>		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10 <sup>e</sup> Feuillure finie de 62x25 - Barre d'écartement SANS talon d'ancrage Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four		
VANTAUX	Caisson ép. 57mm ; type « isoplan » Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10 <sup>e</sup> Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Joint Intumescent côté serrure et traverse haute	EQUIPEMENT	2 pivots Ø14mm (butée à billes + cache fixe) 2 pions antidégondages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm têtière de 25mm, entraxe 70mm
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d' huisserie)	Hauteur : 1700 à 2500 Largeur : 500 à 1000	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2400/2500 Largeurs : 599/700/800/850/900/950/1000

FINITIONS Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte 75/100<sup>e</sup>

VARIANTES ADMISES

**Quincailleries :**

- Serrure 3 points à mortaiser, axe à 65mm, entraxe 72 mm cylindre 40+40
- Serrure 1 point à mortaiser DENEY réf. 11860
- Serrure antipanique 1 ou 3 points avec ou sans garniture extérieure, ½ cylindre 30+10
- Ferme-portes EN 1154 bras compas ou coulisse
- Adaptation d'un plat de battement côté serrure
- Adaptation d'une grille de ventilation rectangulaire en partie basse de l'ouvrant (clair maxi : 1.580x380H)  
Surface maxi passage d'air : 0.013m<sup>2</sup>

**Regards vitrés :** Dimension voir «Adaptations spécifiques»

- « VG » : EI<sub>2</sub> 30, oculus circulaire sur parclose métallique prépeinte, verre PYROBEL 25
- « VE » : EI<sub>2</sub> 30, oculus carré ou rectangulaire sur parclose métallique prépeinte, verre PYROBEL 16
- « VF » : E 30, oculus carré ou rectangulaire sur parclose métallique prépeinte, verre PYROBELITE 7EG

**Contrôles d'accès :**

- Serrure électrique 1 point type Abloy 560 / 561
- Contact à bille anti-intrusion installé dans le bâti
- Contrôle d'accès par gâche électrique EFF Série -4 sur coffre de serrure supplémentaire
- Possibilité de contrôle d'accès extérieur, sur serrure antipanique, par poignée électrique
- Contact magnétique

**Verrouillage d'Issues de Secours :**

- 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture
- Serrure ABLOY EL 561 DAS avec boîtier CKELDAS

**Finitions :**

- Vantail :**
  - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
  - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huisserie :**
  - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués